

کولر آکسیال

۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	واحد	
ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه		جنس سازه
۲	۲	۲	mm	ضخامت ورق
الکترواستاتیک پلی استر	الکترواستاتیک پلی استر	الکترواستاتیک پلی استر		نوع رنگ
۱۴۰	۱۲۰	۱۰۰	Cm	قطر خروجی
۱۶۰*۱۶۰	۱۴۰*۱۴۰	۱۱۰*۱۱۰	Cm	اندازه فن فریم
پد سلولزی فنلاندی	پد سلولزی فنلاندی	پد سلولزی فنلاندی		نوع پد
۱۰	۱۰	۱۰	Cm	ضخامت پد
۳ فاز	۳ فاز	۳ فاز	phaz	نوع موتور
۳	۲	۲	Hp	توان موتور
۱۰۰۰	۹۳۰	۹۳۰	Rpm	سرعت فن
۲۰۰	۱۶۰	۱۲۰	L	حجم آبگیری کف
۸۰ - ۱۰۰	۶۰ - ۹۰	۵۰ - ۷۰	L / h	میزان مصرف آب
۰,۳۷	۰,۳۷	۰,۳۷	kw	نوع پمپ
نصب اینورتور (کاهش دور موتور و استفاده از برق تک فاز)	نصب اینورتور (کاهش دور موتور و استفاده از برق تک فاز)	نصب اینورتور (کاهش دور موتور و استفاده از برق تک فاز)		قابلیت



کولر سانتریفیوژ

۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۱۰۰۰	واحد	
ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه		جنس سازه
۲	۲	۱,۵	۱,۲۵	۱,۲۵	mm	ضخامت
الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک		نوع رنگ
۸۱*۸۱	۷۰*۷۰	۶۳*۶۳	۵۶*۵۶	۵۶*۵۶	Cm ²	ابعاد خروجی هوا
۷۱	۶۳	۵۷	۴۵	۴۵	Cm	اندازه فن
پد سلولزی فنلاندی	پد سلولزی فنلاندی	پد سلولزی	پد سلولزی فنلاندی	پد سلولزی فنلاندی		نوع پد
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	Cm	ضخامت پد
۳ فاز	۳ فاز	۳ فاز	۳ فاز / تک فاز	۳ فاز / تک فاز		نوع موتور
۱۰	۷.۵	۵.۵	۲	۱.۵	Hp	توان موتور
۱۳.۵	۱۰	۸.۵	۲.۷	۲	A	جریان موتور
۱۴۳۰	۱۴۳۰	۱۴۳۰	۱۴۱۰	۱۴۰۰	Rpm	سرعت فن
۳۵۰	۲۹۰	۱۸۰	۱۰۰	۱۰۰	L	حجم آبگیری کف
۸۰ - ۱۰۰	۷۰ - ۸۰	۶۰ - ۷۵	۴۰ - ۶۵	۳۵ - ۵۰	L / h	میزان مصرف آب
پمپ کولر آبشاری ۵۵ وات	پمپ کولر آبشاری ۵۵ وات	پمپ کولر آبشاری ۵۵ وات	پمپ کولر آبشاری ۵۵ وات	پمپ کولر آبشاری ۵۵ وات	W	نوع و توان پمپ

